

# ARCIDIOCESI DI MONREALE

## CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

### BISACQUINO

#### *Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura, campanile e dei prospetti della chiesa di San Giovanni Battista*

Progetto validato ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 in data 25/05/2017 Parere favorevole della Soprintendenza BBCC di Palermo n° 4955/516.6 del

IL RUP  
Gioia Ing. Salvatore Paolo

10/08/2015

Conformità urbanistica rilasciata in data 29/09/2015

Progetto approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3 della della L.R. 12/2012 in data 25/05/2017

IL D.U.T.C.  
Gioia Ing. Salvatore Paolo

IL RUP  
Gioia Ing. Salvatore Paolo

#### **Oggetto:**

Elenco Prezzi  
rev 1

#### **Progettista e D.L.:**

Arch. Maria Lucia Bondi  
Geom. Vito Troia

#### **Committente:**

D. Rosario Sacile

**Scala:**

**Data: Maggio 2017**

**Architetto Maria Lucia Bondi**  
Via Michele Cipolla n. 19, 90123 Palermo. Tel/Fax 09161711027 - 3391598709  
e-mail: marialuciabondi@libero.it

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the lower-left quadrant of the page.

# **Elenco Prezzi**

Intervento di manutenzione straordinaria dell'intera copertura, e dei prospetti della Chiesa San Giovanni Battista (Chiesa Madre) Bisacquino (PA).

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	23.1.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti me... a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2. Al m² Euro sette/11	m²	€ 7,11
2	23.1.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in ele...eriere a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni al m2. Al m² Euro uno/02	m²	€ 1,02
3	23.1.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui a...ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base. Al m² Euro tre/25	m²	€ 3,25
4	23.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plasti...ioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 cad Euro sessantuno/40	cad	€ 61,40
5	23.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e ... previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. cad Euro cinque/70	cad	€ 5,70
6	23.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per ...previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. cad Euro quindici/90	cad	€ 15,90
7	23.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma U...i previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. cad Euro due/10	cad	€ 2,10
8	23.6.9	Guanti di protezione chimica, con resistenza ai ta...rezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. cad Euro uno/80	cad	€ 1,80
9	23.7.7	Bagno chimico portatile costruito in polietilene a...la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego cad Euro centoquindici/10	cad	€ 115,10
10	23.7.6.1	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speci...zza da m. 4,30 a 5,20.per il primo mese d'impiego. cad Euro duecentoventisei/80	cad	€ 226,80
11	23.7.6.2	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speci... m. 4,30 a 5,20.per ogni mese successivo al primo. cad Euro otto/40	cad	€ 8,40
12	analisi 1	Nolo piattaforma cingolata 39 mt ti...ore specializzato compreso il trasporto. cad Euro settecentosettantasei/56	cad	€ 776,56
13	21.1.20	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo...ssone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
14	21.1.22	Al m² Euro cinque/84 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in ...ssone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Al m² Euro cinque/86	m²	€ 5,84
15	21.1.23	Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarec...rifiuto. - per ogni m2 di proiezione orizzontale. Al m² Euro quattordici/60	m²	€ 5,86
16	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spess...ssone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Al m² Euro dieci/50	m²	€ 14,60
17	21.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni sp...rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. Al m² Euro quattordici/20	m²	€ 10,50
18	21.2.12	Rimozione, pulitura, accatastamento e ricollocazio...i a parte. - per ogni dm3 di manufatto in pietra. Al dm³ Euro uno/63	dm³	€ 14,20
19	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in ...ni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo. Al m³ Euro ventiquattro/70	m³	€ 1,63
20	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.... Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria		€ 24,70

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
21	21.3.1.2	<p>mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.</p> <p>Al m² Euro centotre/90</p> <p>Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. Risanamento di strutture intelalate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.... Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria</p>	m²	€ 103,90

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. Al m² Euro quarantuno/90	m²	€ 41,90
22	21.2.18	Fornitura e posa in opera di agente induritore a b...r dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Al m² Euro dodici/50	m²	€ 12,50
23	21.5.7	Travi in legno lamellare per grossa armatura di te...e murature e successiva suggellatura degli stessi. Al m³ Euro millecinquecentosettanta/00	m³	€ 1 570,00
24	21.5.14	Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e po...magistero. - Per ogni m2 di superficie effettiva. Al m² Euro ventidue/50	m²	€ 22,50
25	21.4.6	Consolidamento di volta in muratura di pietrame o ...materiale di risulta. - per ogni m2 di superficie Al m² Euro centonovantotto/50	m²	€ 198,50
26	12.1.11.1	Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per coperture, previo fissaggio meccanico, realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile (TPO) ottenuto per co-estrusione con inserimento di rete in poliestere come stabilizzatore dimensionale. Il manto sintetico deve essere dotato di elevata resistenza dello strato superiore ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici e dello strato inferiore, al punzonamento ed all'attacco delle radici, deve garantire adattabilità ai movimenti strutturali ed alla flessibilità alle basse temperature. In opera su superfici verticali e orizzontali con sormonti di almeno 7 cm saldati per termofusione, applicato a secco su supporto costituito da uno		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
		<p>strato di scorrimento in geotessile non tessuto di tipologia e grammatura da definire e da computarsi a parte. Sono compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina in TPO di fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, i risvolti di raccordo con le pareti verticali per un'altezza minima di 20 cm attestati con idoneo profilo in TPO e sigillati con idoneo silicone, gli accessori (bocchettoni, raccordi angoli, etc.) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per coperture, previo fissaggio meccanico, realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile (TPO) ottenuto per co-estrusione con inserimento di rete in poliestere come stabilizzatore dimensionale. Il manto sintetico deve essere dotato di elevata resistenza dello strato superiore ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici e dello strato inferiore, al punzonamento ed all'attacco delle radici, deve garantire adattabilità ai movimenti strutturali ed alla flessibilità alle basse temperature. In opera su superfici verticali e orizzontali con sormonti di almeno 7 cm saldati per termofusione, applicato a secco su supporto costituito da uno strato di scorrimento in geotessile non tessuto di tipologia e grammatura da definire e da computarsi a parte. Sono compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina in TPO di fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, i risvolti di raccordo con le pareti verticali per un'altezza minima di 20 cm attestati con idoneo profilo in TPO e sigillati con idoneo silicone, gli accessori (bocchettoni, raccordi angoli, etc.) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. spessore 1,5 mm.... Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per coperture, previo fissaggio meccanico, realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile (TPO) ottenuto per co-estrusione con inserimento di rete in poliestere come stabilizzatore dimensionale. Il manto sintetico deve essere dotato di elevata resistenza dello strato superiore ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici e dello strato inferiore, al punzonamento ed all'attacco delle radici, deve garantire adattabilità ai movimenti strutturali ed alla flessibilità alle basse temperature. In opera su superfici verticali e orizzontali con sormonti di almeno 7 cm saldati per termofusione, applicato a secco su supporto costituito da uno strato di scorrimento in geotessile non tessuto di tipologia e grammatura da definire e da computarsi a parte. Sono compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina in TPO di fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, i risvolti di raccordo con le pareti verticali per un'altezza minima di 20 cm attestati con idoneo profilo in TPO e sigillati con idoneo silicone, gli accessori (bocchettoni, raccordi angoli, etc.) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per coperture, previo fissaggio meccanico, realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile (TPO) ottenuto per co-estrusione con inserimento di rete in poliestere come stabilizzatore dimensionale. Il manto sintetico deve essere dotato di elevata resistenza dello strato superiore ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici e dello strato inferiore, al punzonamento ed all'attacco delle radici, deve garantire</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		adattabilità ai movimenti strutturali ed alla flessibilità alle basse temperature. In opera su superfici verticali e orizzontali con sormonti di almeno 7 cm saldati per termofusione, applicato a secco su supporto costituito da uno strato di scorrimento in geotessile non tessuto di tipologia e grammatura da definire e da computarsi a parte. Sono compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina in TPO di fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, i risvolti di raccordo con le pareti verticali per un'altezza minima di 20 cm attestati con idoneo profilo in TPO e sigillati con idoneo silicone, gli accessori (bocchettoni, raccordi angoli, etc.) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. spessore 1,5 mm. Al m² Euro ventisei/30	m²	€ 26,30
27	12.4.1.5	Fornitura e posa in opera di manto di copertura co...ere ed accessorio.con tegole tipo coppo Siciliano. Al m² Euro quarantasei/20	m²	€ 46,20
28	15.4.11.2	Fornitura e collocazione di grondaia...tta regola d'arte. in lamiera zingate. Al m Euro trentatre/40	m	€ 33,40
29	15.4.13.2	Fornitura e collocazione di pluviale...a regola d'arte. per diametro da 100 mm. Al m Euro ventiquattro/30	m	€ 24,30
30	21.9.2.1	Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto,...ra completa a perfetta regola d'arte. per interni. Al m² Euro sessanta/70	m²	€ 60,70
31	21.9.3.1	Fornitura e posa in opera di strato di finitura co...ra completa a perfetta regola d'arte. per interni. Al m² Euro ventidue/10	m²	€ 22,10
32	9.1.8	Intonaco civile per esterni dello spessore compless...r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Al m² Euro ventidue/30	m²	€ 22,30
33	9.1.9.1	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per		



N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
34	11.4.1	spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; Al m² Euro diciannove/00	m²	€ 19,00
35	11.3.3	Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante ...dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Al m² Euro dieci/02	m²	€ 10,02
36	8.3.1.4	Tinteggiatura per interni con pittura traspirante ...dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Al m² Euro otto/08	m²	€ 8,08
37	8.4.2.1	Fornitura e posa in opera di serram...ficie minima di misurazione: 0,9 m². Al m² Euro cinquecentoventitre/70	m²	€ 523,70
38	Analisi 2	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici I...(trasmissione inferiore o uguale a 3,7 W/( m2 K)). Al m² Euro quarantatre/20	m²	€ 43,20
39	23.1.4.1	Rimozione nella cupola e lanterna d...mediante lavaggio con acqua deionizzata. Al m² Euro cinquanta/00	m²	€ 50,00
		Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta...o alla distanza massima tra due punti di m 12,00. cad Euro centoquarantanove/40	cad	€ 149,40
22/05/2017				



